



241512348908
YD-JL/JS058-03

正本



检测报告

编号:YD2024110141

检测内容: 有组织废气、废水

委托单位: 山东东方宏业化工有限公司

项目名称: 山东东方宏业化工有限公司例行检测

检测类别: 委托检测

报告日期: 2024 年 11 月 29 日

山东宜达环境检测有限公司

(检验检测专用章)





检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号:241512348908

名称: 山东宜达环境检测有限公司

地址: 山东省潍坊高新区清池街道府东社区健康东街以南、高新二路以西健康产业加速器2号楼4层(261061)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



241512348908

发证日期:2024年09月18日

有效期至:2030年09月17日

发证机关:山东省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号：YD2024110141

委托单位	名称	山东东方宏业化工有限公司		联系人	王宗军
	地址	寿光市侯镇海洋化工园		电话	15965088070
受检地址	寿光市侯镇海洋化工园				
样品类别	有组织废气、废水		样品来源	采样	
样品状态描述	保存完好、标签清晰				
采样人员	庄子琦、韩馥阳、邓朔、吕喆				
检测项目	检测方法依据	检出限	分析人员	检测设备编号	
有组织废气					
颗粒物	HJ 836-2017 重量法	1.0 mg/m³	徐鑫 郭霞	电子天平（十万分之一） YD-YQ039	
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）亚甲基蓝分光光度法	0.01 mg/m³	孙理阳	紫外可见分光光度计 YD-YQ074	
VOCs（以非甲烷总烃计）	HJ 38-2017 气相色谱法	0.07 mg/m³	郭霞	气相色谱仪 YD-YQ244	
二氧化硫	HJ 1131-2020 便携式紫外吸收法	2 mg/m³	吕喆 邓朔	紫外差分烟气综合分析仪 YD-YQ076	
氮氧化物	HJ 1132-2020 便携式紫外吸收法	2 mg/m³	吕喆 邓朔	紫外差分烟气综合分析仪 YD-YQ076	
烟气黑度	HJ/T 398-2007 林格曼烟气黑度图法	/	吕喆	林格曼黑度图 YD-YQ167	
废水					
总汞	HJ 694-2014 原子荧光法	0.04 µg/L	田男男	原子荧光计 YD-YQ038	
总铬	GB/T 7466-1987 二苯碳酰二肼分光光度法	0.004 mg/L	李鑫	紫外可见分光光度计 YD-YQ074	
总镉	GB/T 7475-1987 原子吸收分光光度法	0.05 mg/L	徐杰	原子吸收分光光度计(火焰) YD-YQ040	
六价铬	GB/T 7467-1987 二苯碳酰二肼分光光度法	0.004 mg/L	李鑫	紫外可见分光光度计 YD-YQ074	

编制：陈尧龙 审核：郭霞 授权签字人：邓朔 签发日期：2024.11.19

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号：YD2024110141

检测项目	检测方法依据	检出限	分析人员	检测设备编号
废水				
总砷	HJ 694-2014 原子荧光法	0.3 μg/L	田男男	原子荧光计 YD-YQ038
总铅	GB/T 7475-1987 原子吸收分光光度法	0.2 mg/L	徐杰	原子吸收分光光度计(火焰) YD-YQ040
总镍	GB/T 11912-1989 火焰原子吸收分光光度法	0.05 mg/L	徐杰	原子吸收分光光度计(火焰) YD-YQ040
以下空白				



山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号：YD2024110141

测点名称		排气筒高度（m）		测点截面积（m²）	
西叠合 DA005		36		1.1310	
含氧量（%）		9.5			
采样日期	2024.11.22		分析日期	2024.11.23-2024.11.24	
颗粒物检测结果					
标干流量（Nm³/h）		4254			
烟温（℃）		121.1			
样品编号		FQ0111-01			
颗粒物实测浓度（mg/m³）		3.6	4.1	3.5	
颗粒物平均浓度（mg/m³）		3.7			
颗粒物折算浓度（mg/m³）		5.8			
颗粒物排放速率（kg/h）		0.016			
VOCs(以非甲烷总烃计)检测结果					
标干流量（Nm³/h）		5089			
烟温（℃）		110.0			
样品编号		FQ0111-02			
VOCs(以非甲烷总烃计)实测浓度（mg/m³）		5.34	5.47	5.40	
VOCs(以非甲烷总烃计)平均浓度（mg/m³）		5.40			
VOCs(以非甲烷总烃计)折算浓度（mg/m³）		8.50			
VOCs(以非甲烷总烃计)排放速率（kg/h）		0.027			
以下空白					

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号：YD2024110141

测点名称		排气筒高度（m）		测点截面积（m²）	
西叠合 DA005		36		1.1310	
采样日期	2024.11.22		分析日期		2024.11.23-2024.11.24
检测结果					
标干流量 (Nm³/h)	5089		5466		4164
烟温 (℃)	110.0		121.2		121.7
样品编号	FQ0111-03		FQ0112-03		FQ0113-03
硫化氢实测浓度 (mg/m³)	0.11		0.13		0.11
硫化氢排放速率 (kg/h)	5.6×10 ⁻⁴		7.1×10 ⁻⁴		4.6×10 ⁻⁴
以下空白					

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号：YD2024110141

测点名称		排气筒高度（m）		测点截面积（m²）	
碳九加热炉 DA030		40		1.1310	
含氧量（%）		15.2			
采样日期	2024.11.12		分析日期	2024.11.13-2024.11.14	
检测结果					
标干流量（Nm³/h）		32093			
烟温（℃）		134.8			
二氧化硫实测浓度（mg/m³）		4	3	2	
二氧化硫平均浓度（mg/m³）		3			
二氧化硫折算浓度（mg/m³）		9			
二氧化硫排放速率（kg/h）		0.096			
氮氧化物实测浓度（mg/m³）		14	12	12	
氮氧化物平均浓度（mg/m³）		13			
氮氧化物折算浓度（mg/m³）		40			
氮氧化物排放速率（kg/h）		0.42			
烟气黑度（林格曼级）		<1	<1	<1	
样品编号		FQ0211-02			
VOCs(以非甲烷总烃计)实测浓度（mg/m³）		4.31	4.36	4.02	
VOCs(以非甲烷总烃计)平均浓度（mg/m³）		4.23			
VOCs(以非甲烷总烃计)折算浓度（mg/m³）		13.1			
VOCs(以非甲烷总烃计)排放速率（kg/h）		0.14			

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号：YD2024110141

测点名称		排气筒高度（m）		测点截面积（m²）	
碳九加热炉 DA030		40		1.1310	
含氧量（%）		15.2			
采样日期	2024.11.12		分析日期	2024.11.13-2024.11.14	
颗粒物检测结果					
标干流量（Nm³/h）		31422			
烟温（℃）		134.5			
样品编号		FQ0211-01			
颗粒物实测浓度（mg/m³）		2.6	3.2	3.1	
颗粒物平均浓度（mg/m³）		3.0			
颗粒物折算浓度（mg/m³）		9.3			
颗粒物排放速率（kg/h）		0.094			
以下空白					

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号：YD2024110141

废水检测结果					
采样日期		2024.11.22		分析日期	2024.11.23-2024.11.26
测点名称	检测项目	检测结果			
车间废水排放口 DW012	样品编号	WS0111		WS0112	WS0113
	总汞 (μg/L)	ND		ND	ND
	总铬 (mg/L)	ND		ND	ND
	总镉 (mg/L)	ND		ND	ND
	六价铬 (mg/L)	ND		ND	ND
	总砷 (μg/L)	ND		ND	ND
	总铅 (mg/L)	ND		ND	ND
	总镍 (mg/L)	ND		ND	ND
ND 表示未检出					

*****报告结束*****