



241512348908
YD-JL/JS058-03

正本



YD2025041707

检测报告

编号:YD2025041707

检测内容: 有组织废气、无组织废气、噪声

委托单位: 奥瑞隆新材料(山东)有限公司

项目名称: 奥瑞隆新材料(山东)有限公司例行检测

检测类别: 委托检测

报告日期: 2025年04月29日

山东宜达环境检测有限公司

(检验检测专用章)

检验检测专用章



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号:241512348908

名称: 山东宜达环境检测有限公司

地址: 山东省潍坊高新区清池街道府东社区健康东街以
南、高新二路以西健康产业加速器2号楼4层
(261061)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



241512348908

发证日期:2024年09月18日

有效期至:2030年09月17日

发证机关:山东省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

质检



检测

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号: YD2025041707

委托单位	名称	奥瑞隆新材料（山东）有限公司		联系人	王宗军
	地址	潍坊市寿光市侯镇海洋化工园区金源路15号		电话	15965088070
受检地址	潍坊市寿光市侯镇海洋化工园区金源路15号				
样品类别	有组织废气、无组织废气			样品来源	采样
样品状态描述	保存完好、标签清晰				
采样人员	邓朔、陈安然、吕喆、韩馥阳、臧元康				
检测项目	检测方法依据	检出限	分析人员	检测设备编号	
有组织废气					
颗粒物	HJ 836-2017 重量法	1.0 mg/m³	李鑫	电子天平（十万分之一） YD-YQ039	
VOCs(以非甲烷总烃计)	HJ 38-2017 气相色谱法	0.07 mg/m³	赵文辉	气相色谱仪 YD-YQ244	
无组织废气					
臭气浓度	HJ 1262-2022 三点比较式臭袋法	/	郭霞 徐杰 张晓雯 王维帅 张菲菲 李鑫 徐鑫 田男男	/	
颗粒物	HJ 1263-2022 重量法	7 µg/m³	郭霞	电子天平（十万分之一） YD-YQ039	
VOCs(以非甲烷总烃计)	HJ 604-2017 气相色谱法	0.07 mg/m³	张晓雯	气相色谱仪 YD-YQ244	
氨	HJ 533-2009 纳氏试剂分光光度法	0.01 mg/m³	李鑫	紫外可见分光光度计 YD-YQ262	
二甲苯	HJ 584-2010 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	/	赵文辉	气相色谱仪 YD-YQ275	
噪声					
噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	/	陈安然 邓朔	多功能声级计 YD-YQ278	

编制: 马彬

审核: 李喆

授权签字人: 邓朔

签发日期: 2025.04.29

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号: YD2025041707

测点名称	排气筒高度 (m)		测点截面积 (m²)	
DA001 废气排气筒	15		0.0707	
采样日期	2025.04.21	分析日期		2025.04.22-2025.04.23
检测结果				
检测频次	第一次	第二次	第三次	检测期间 平均值
标干流量 (Nm³/h)	798	962	703	821
样品编号	FQ0111-02 (1)	FQ0111-02 (2)	FQ0111-02 (3)	/
VOCs(以非甲烷总烃计)实测浓度 (mg/m³)	4.52	4.73	4.57	4.61
VOCs(以非甲烷总烃计)排放速率 (kg/h)	3.6×10 ⁻³	4.6×10 ⁻³	3.2×10 ⁻³	3.8×10 ⁻³
样品编号	FQ0111-01 (1)	FQ0111-01 (2)	FQ0111-01 (3)	/
颗粒物实测浓度 (mg/m³)	4.3	4.2	3.8	4.1
颗粒物排放速率 (kg/h)	3.4×10 ⁻³	4.0×10 ⁻³	2.7×10 ⁻³	3.4×10 ⁻³
以下空白				

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号: YD2025041707

无组织废气检测结果						
采样日期		2025.04.23		分析日期		2025.04.23-2025.04.25
颗粒物 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	样品编号	WQ0111-02-WQ0414-02				
	厂界上风向 1#	193	194	194	198	
	厂界下风向 2#	374	400	390	376	
	厂界下风向 3#	383	369	377	390	
	厂界下风向 4#	366	374	367	377	
氨 (mg/m^3)	样品编号	WQ0111-03-WQ0414-03				
	厂界上风向 1#	0.09	0.09	0.10	0.09	
	厂界下风向 2#	0.12	0.14	0.13	0.11	
	厂界下风向 3#	0.14	0.16	0.16	0.15	
	厂界下风向 4#	0.17	0.18	0.18	0.17	
二甲苯 (mg/m^3)	样品编号	WQ0111-04-WQ0414-04				
	厂界上风向 1#	ND	ND	ND	ND	
	厂界下风向 2#	ND	ND	ND	ND	
	厂界下风向 3#	ND	ND	ND	ND	
	厂界下风向 4#	ND	ND	ND	ND	
臭气浓度 (无量纲)	样品编号	WQ0111-05-WQ0414-05				
	厂界上风向 1#	<10	<10	<10	<10	
	厂界下风向 2#	12	13	12	13	
	厂界下风向 3#	14	12	13	11	
	厂界下风向 4#	11	12	11	14	

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号: YD2025041707

无组织废气检测结果					
采样日期		2025.04.23		分析日期	2025.04.24
VOCs(以非甲烷总烃计) (mg/m³)	样品编号	WQ0111-01-WQ0414-01			
	厂界上风向 1#	0.62	0.68	0.61	0.61
	厂界下风向 2#	1.16	1.28	1.27	1.28
	厂界下风向 3#	1.25	1.24	1.24	1.16
	厂界下风向 4#	1.15	1.20	1.25	1.24
无组织废气测点示意图		生产区域 车间 生产区域 ○ 1# ○ 2# ○ 3# ○ 4# ○ 无组织废气检测点位			

山东宜达环境检测有限公司检测报告

编号：YD2025041707

测量日期	2025.04.21		
噪声测量仪器校准			
校准设备	校准时段	测量前校准 dB(A)	测量后校准 dB(A)
AWA6022A 型声校准器	昼间	93.8	93.8
	夜间	93.8	93.8
检测时气象参数			
昼间天气	昼间最大风速(m/s)	夜间天气	夜间最大风速(m/s)
晴	1.3	多云	2.3
检测结果表			
检测点号或检测点位置	主要声源	检测时间	等效连续 A 声级 dB(A)
			测量值 (dB(A))
1#西厂界外 1 米	生产噪声	昼间	54
	生产噪声	夜间	46
2#北厂界外 1 米	生产噪声	昼间	54
	生产噪声	夜间	46
3#东厂界外 1 米	生产噪声	昼间	56
	生产噪声	夜间	47
4#南厂界外 1 米	生产噪声	昼间	55
	生产噪声	夜间	47
噪声测点示意图	▲ 2# ▲ 1# 生产区 车间 生产区 ▲ 3# ▲ 4# ▲ 噪声检测点位 N		

*****报告结束*****